

think:water

TW ANTIC

Anticorrosivo antincrostante per acque potabili

DESCRIZIONE:

TW ANTIC per la sua formulazione, previene l'incrostazione e rallenta eventuali corrosioni in atto nella tubazioni.

Efficace con acque tra 0° e 40°fr. di durezza carbonatica, fino a 80°C.

TW ANTIC è impiegato per offrire una protezione contro le incrostazioni e la corrosione in applicazioni quali:

- caldaie e bollitori (lato acqua di consumo)
- tubazioni ed organi di controllo delle linee di distribuzione
- circuiti in genere di riscaldamento e raffreddamento alimentati con acqua a perdere.

TW ANTIC può essere addizionato con pompe dosatrici volumetriche meccaniche oppure pompe dosatrici volumetriche elettroniche. Il dosaggio di TW ANTIC deve essere fatto a monte delle parti dell'impianto o delle apparecchiature da proteggere.

DOSAGGIO:

da 30 a 80 gr. x m³

Il prodotto non è pericoloso: in caso di contatto accidentale con gli occhi, con le mucose e con ferite aperte è sufficiente lavarsi con molta acqua.

DATI CHIMICO FISICI:

Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Stato Fisico	Liquido
Miscibilità	Completa
pH	ca.6,0
Punto di ebollizione	ca.100°C
Peso specifico	ca. 1,050 Kg/l

CONFEZIONE:

25 kg



AVVERTENZE:

La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Evitare l'utilizzo del prodotto in acque nelle quali sia presente un condizionante chimico di diversa provenienza.

Conservare il prodotto in ambienti idonei, al riparo da fonti di calore o dal gelo. Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere. Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo.

Le informazioni fornite con la presente sono basate su dati e conoscenze che riteniamo veri ed accurati e sono messi a disposizione dell'utente perché li utilizzi facendo le opportune verifiche. Per questo non assumiamo nessuna responsabilità per l'uso di tali informazioni o per i risultati che possono essere ottenuti.

La ditta THINK:WATER si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

think:water srl

Via delle Pezze 35
35013 Cittadella (PD) Italy

tel. +39 049.9403792

fax. +39 049.5971699

e-mail: info@twtermoidraulica.com

www.twtermoidraulica.it